



Tapa de Bajada Vertical Exterior de 90° / Radio de Curvatura 50.8 mm / Canaleta 6x4 FiberRunner™ / Material PC/ABS Resistente a UV / Altura 220.2 mm (0.72 ft)

SKU: FROVRASC6LYL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$1,527.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La tapa de bajada vertical exterior de 90° está diseñada para crear un ángulo ascendente de 90° a partir de un recorrido horizontal recto en sistemas de canalización FiberRunner™. Se utiliza en conjunto con el accesorio de ángulo vertical interior de 90° para modificar el nivel de tramos horizontales en rutas de fibra óptica. Fabricada en material PC/ABS resistente a radiación UV e impactos, garantiza durabilidad en entornos exteriores y de alta exigencia. Su diseño modular con sistema QuikLock permite instalación sin herramientas, reduciendo tiempos de despliegue en centros de datos, oficinas centrales de telecomunicaciones e instalaciones con requisitos de protección de cables. Cumple con los estándares RoHS, UL 2024A y Telcordia GR-63-CORE Nivel 3.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent; border-radius: 8px;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Radio de curvatura: 50.8 mmCompatible con canaletas 6x4 FiberRunner™Altura total: 220.2 mm (0.72 ft)Ancho total: 174.4 mmColor: amarilloMaterial: PC/ABS resistente a UV e impactosDiseño modular sin herramientas con sistema QuikLockCumple con RoHS, UL 2024A y Telcordia GR-63-CORE Nivel 3</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent; border-radius: 8px;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: PC/ABS resistente a UV e impactosColor: amarilloAltura total: 220.2 mm (0.72 ft)Ancho total: 174.4 mmDiseño modular con sistema QuikLock</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent; border-radius: 8px;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tapa de bajada vertical exterior de 90° para canaleta 6x4 FiberRunner™</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio de curvatura de 50.8 mm para protección de fibra óptica
Característica 2	Material PC/ABS resistente a UV e impactos para exteriores
Característica 3	Diseño modular sin herramientas con sistema QuikLock
Característica 4	Cumple con UL 2024A y Telcordia GR-63-CORE Nivel 3
Característica 5	Compatible con canaletas 6x4 FiberRunner™ para rutas de fibra
Característica 6	Instalación rápida en centros de datos y oficinas de telecomunicaciones