



TAPA DE DERIVACIÓN DE LATÓN COMPLETA PARA FAAC 402, 615, 620, 640

SKU: 4180395 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$84.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa de latón resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelos FAAC 402, 615, 620, 640 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para uso intensivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilita la derivación en sistemas complejos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla y mantenimiento mínimo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Latón <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Tapa de derivación <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Para sistemas FAAC 402, 615, 620, 640 <li style='margin-bottom: 5px;'>Característica especial: Diseño de latón completo </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normativas y seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con Directiva 98/37/CEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Conforme a normas EN 12453 y EN 12445 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema antiplastamiento regulable </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC 402 <li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC 615 <li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC 620 <li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC 640 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos de instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación según normas EN 12453 y EN 12445 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra obligatoria <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor omnipolar con apertura de contactos ≥ 3mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección diferencial de 0,03 A </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mantenimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendaciones de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en atmósferas explosivas <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener alejado de niños <li style='margin-bottom: 5px;'>No modificar componentes del sistema <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconectar alimentación antes de mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar exclusivamente repuestos originales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Verificación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación semestral de dispositivos de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Comprobación periódica del nivel de aceite <li style='margin-bottom: 5px;'>Limpieza de rejillas de ventilación <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación del estado del muelle de equilibrado </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Latón completo resistente a la corrosión para ambientes exigentes
Característica 2	Compatible con operadores FAAC 402, 615, 620 y 640
Característica 3	Diseño robusto para ciclos de uso intensivo continuos
Característica 4	Facilita derivaciones eléctricas en sistemas de automatización complejos
Característica 5	Instalación simplificada con mantenimiento operativo mínimo
Característica 6	Cumplimiento normativo EN 12453 y EN 12445 con IP44