



Tapa Extremo para Rail Fotovoltaico / Nylon / Drenado de Agua / 3.85 g / Seguridad Anti-Corte

SKU: N00023 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$14.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La tapa de extremo para rail fotovoltaico es un accesorio de protección diseñado para sistemas de montaje de paneles solares en techos de losa plana e inclinados. Fabricada en nylon de alta resistencia, su función principal es cubrir los extremos de los rieles N Rail 4.72, evitando cortes accidentales durante la instalación y operación. Su diseño incorpora canales de drenado que permiten la evacuación eficiente del agua, contribuyendo a la preservación del sistema ante condiciones climáticas adversas. Con un peso mínimo de 3.85 g por pieza, representa una solución ligera que no incrementa la carga estructural del conjunto, manteniendo al mismo tiempo un acabado estético profesional en proyectos fotovoltaicos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Cubierta de extremo para rieles N Rail 4.72<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Nylon de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 3.85 g por pieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Beneficios: Evita cortes accidentales, permite drenaje de agua<li style='padding: 8px 0;'>Acabado: Estético profesional integrado</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Nylon<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso por pieza: 3.85 g<li style='padding: 8px 0;'>Compatibilidad: Sistema N Rail 4.72</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0;'>Tapa de extremo para rail fotovoltaico (cantidad según empaque comercial)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra cortes accidentales en bordes de rail
Característica 2	Drenaje integrado que reduce acumulación de agua en el sistema
Característica 3	Peso ultraligero de 3.85 g que no añade carga estructural
Característica 4	Nylon de alta resistencia para durabilidad en exteriores
Característica 5	Acabado estético profesional para instalaciones fotovoltaicas
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con sistema N Rail 4.72