



Tapa final color blanco de PVC auto extingüible, para canaleta TMK1720 (5290-02001)

SKU: TMK-1720-F Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$50.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/Thorsman/LOGO%20FINAL%20THORSMAN%20AGOSTO%202016.jpg' alt='Logo Thorsman'*> </div>

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Reduce el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales <li style='margin-bottom: 5px;*>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de accesorio: 0.006kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado : src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt='Certificado CSA'*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;*>Para instalación: Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> <div style='margin-bottom: 15px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/TMK1720F/76981-tmk1720f.jpg' alt='Dimensiones TMK1720F'*> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='width: 100%; max-width: 590px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-02.jpg' alt='Thorsman 1-02'*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-01.jpg' alt='Thorsman 1-01'*> </div> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; background-color: #2a397a; color: white; border-radius: 8px;*> <h1 style='font-size: 22px; font-family: roboto; font-weight: 300; margin: 0; padding-bottom: 1%; color: inherit;*>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-04.png' alt='Thorsman 1-04'*> <div style='opacity: 0.0; padding-top: 14%; display: none;*>THORSMAN</div> <h4 style='line-height: 140%; font-family: roboto; font-weight: 300; color: inherit;*>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética, también lo puede encontrar como: mesa de capacidades para electrocalhas, capacidad de carga de canaletas aparentes.</h4> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-03.jpg' alt='Thorsman 1-03'*> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; background-color: #2a397a; color: white; border-radius: 8px;*> <h3 style='text-align: center; margin-top: 0; color: inherit;*>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-09.png' alt='Hospital'> <p style='margin: 10px 0 0; color: inherit;*>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-08.png' alt='Hogar'> <p style='margin: 10px 0 0; color: inherit;*>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt='Industria'> <p style='margin: 10px 0 0; color: inherit;*>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt='Oficina'> <p style='margin: 10px 0 0; color: inherit;*>Oficina</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-05.png' alt='Thorsman 1-05'> <p style='color: inherit;*>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-06.png' alt='Thorsman 1-06'> <p style='color: inherit;*>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-07.png' alt='Thorsman 1-07'> <p style='color: inherit;*>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas ni cortes
Característica 2	Material ABS autoextingüible para máxima seguridad
Característica 3	Operación confiable de -40°C a +85°C
Característica 4	Protección contra humedad y corrosión
Característica 5	Cumplimiento normativo NOM-001-SEDE-2005
Característica 6	Diseño compacto con ajuste preciso en canaleta