



Tapa final color blanco de PVC auto extingüible, para canaleta TMK1735, TMK1735SD (5390-02001)

SKU: TMK-1735-F Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$49.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen marca --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del accesorio: 0.008 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -40°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalación: Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en </div> <!-- Materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ABS auto-extingüible </div> <div style='width: 79px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/Hecho%20en%20Mexico.jpg' alt='Hecho en México' /> </div> </div> <!-- Dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/CANALIZACION/Ejemplo%20de%20Instalacion.PNG' alt='Ejemplo de instalación' /> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección Thorsman --> <div style='margin: 40px 0; padding: 20px; background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); color: white; border-radius: 8px;'> <h2 style='font-size: 22px; font-weight: 300; text-align: center; margin: 0;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h2> </div> <!-- Contenido adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.4; margin-top: 15px;'>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.4; margin-top: 15px;'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px;'>Oficina</p> </div> </div> <!-- Sección adicional 1 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Los sistemas telecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento.</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas ni cortes
Característica 2	Material ABS auto-extingüible certificado
Característica 3	Inmunidad a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 4	Rigidez dieléctrica para protección eléctrica
Característica 5	Compatible con canaletas TMK1735 y TMK1735SD
Característica 6	Operación extrema desde -40°C hasta +85°C