



Tapa final de PVC auto extinguido color blanca, para canaleta DMC4FT (9490-02001

SKU: DMC-4FT-F Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$20.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/Thorsman/LOGO%20FINAL%20THORSMAN%20AGOSTO%202016.jpg' alt='*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Habilita la instalación evitando hacer cortes especiales <li style='margin-bottom: 5px;*>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del accesorio: 0.00936 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo -40°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado en src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt='CSA' </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material auto-extinguible </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Hecho en México</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/Hecho%20en%20Mexico.jpg' alt='Hecho en México'</div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/CANALIZACION/DMC4FTF.PNG' alt='Dimensiones'</div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-02.jpg' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-01.jpg' alt='*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <div style='color: inherit; background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); text-align: center; padding: 20px; border-radius: 8px;*> <h2 style='font-size: 22px; font-family: sans-serif; font-weight: 300; margin: 0; color: inherit;*>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h2> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-04.png' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>THORSMAN</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <div style='color: inherit; background-color: #2a397a; text-align: center; padding: 20px; border-radius: 8px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;*>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; justify-content: center; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-09.png' alt='*> <p style='color: inherit; margin-top: 10px;*>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt='*> <p style='color: inherit; margin-top: 10px;*>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt='*> <p style='color: inherit; margin-top: 10px;*>Oficina</p> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-05.png' alt='*> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-06.png' alt='*> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-07.png' alt='*> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin cortes especiales requeridos
Característica 2	Protección contra humedad y atmósferas corrosivas
Característica 3	Máxima rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica
Característica 4	Diseño modular para integración inmediata
Característica 5	Material certificado UL94 con auto-extinción
Característica 6	Fabricación nacional con precisión milimétrica