



### Tapa final en color blanco de PVC auto extingüible, para canaleta TEK100 (5591-02001)

SKU: TEK-100-F    Marca: THORSMAN    Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$35.12

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/> <!-- Logo y características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: center;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'/> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Permiten realizar instalaciones profesionales, evitando hacer cortes especiales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Color blanco</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Peso del accesorio 0.031 kg</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura de trabajo -40°C a +85°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Alta rigidez dieléctrica</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Para instalación: Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Certificado en <img style='width: auto; height: 20px; vertical-align: middle; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/> src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt='Certificado CSA' width='20' height='20' /></li> </ul> </div> <!-- Materiales --> <div style='margin-bottom: 30px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Material auto-extingüible ASTM D-635-98</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr)</li> </ul> </div> <!-- Imagen Hecho en México --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'/> <img style='width: auto; height: 60px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'/> src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/Hecho%20en%20Mexico.jpg' alt='Hecho en México' width='79' height='59' /> </div> <!-- Dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'/> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; max-width: 600px;'/> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/CANALIZACION/TEK100F.PNG' alt='Dimensiones del producto' /> </div> </div> <!-- Ejemplo de Instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Ejemplo de Instalación</h3> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'/> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; max-width: 800px;'/> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/CANALIZACION/Ejemplo%20de%20Instalacion.PNG' alt='Ejemplo de Instalación' /> </div> <!-- Imágenes adicionales de Thorsman --> <div style='margin-bottom: 30px;'/> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'/> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-02.jpg' alt='Thorsman Instalación 1' /> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'/> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-01.jpg' alt='Thorsman Instalación 2' /> </div> </div> <!-- Banner Thorsman --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); color: white; border-radius: 8px;'/> <h2 style='font-size: 20px; font-family: sans-serif; font-weight: 300; text-align: center; margin: 0; padding: 10px 0;'/>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h2> </div> <!-- Contenido adicional Thorsman --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: center;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'/> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-04.png' alt='Thorsman sistema' /> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'/> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'/>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética. Puede encontrar nuestros productos como: mesa de capacidades para electrocalhas, capacidad de carga de canaletas aparentes.</p> </div> </div> <!-- Sistemas que cubren todas las necesidades --> <div style='margin-bottom: 30px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'/>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'/> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'/> <img style='width: auto; height: 80px; border: none;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-09.png' alt='Hospital' /> <p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;'/>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'/> <img style='width: auto; height: 80px; border: none;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt='Industria' /> <p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;'/>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'/> <img style='width: auto; height: 80px; border: none;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt='Oficina' /> <p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;'/>Oficina</p> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-05.png' alt='Aplicación 1' /> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'/>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-06.png' alt='Aplicación 2' /> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'/>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'/> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-07.png' alt='Aplicación 3' /> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'/>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> <!-- Banner inferior --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 30px 20px; background: #2a397a; color: white; border-radius: 8px;'/> <h2 style='font-size: 20px; font-family: sans-serif; font-weight: 300; text-align: center; margin: 0; padding: 10px 0;'/>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h2> </div> </div>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Instalación a presión sin herramientas especiales      |
| Característica 2 | Resistencia UV 250 hrs sin degradación del color       |
| Característica 3 | Rigidez dieléctrica para protección eléctrica superior |
| Característica 4 | Material rígido de alto impacto ASTM D-638-98          |
| Característica 5 | Auto-extingüible ASTM D-635-98 para mayor seguridad    |
| Característica 6 | Inmunidad a humedad y atmósferas corrosivas            |