



Tapa Final en Color Blanco de PVC Auto Extinguible, Para Canaleta TMK-4577 (5560-02001)

SKU: TMK-4577-F Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$151.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;">Utilizar canaletas para la organización de cables en un lugar proporciona una serie de beneficios tangibles. Además de mantener un orden y limpieza que facilita la identificación y manipulación de los cables, las canaletas ofrecen una capa de protección adicional que previene daños, accidentes y posibles riesgos para la seguridad. Facilitan el mantenimiento, reducen el riesgo de tropiezos y caídas, y contribuyen a un entorno estéticamente agradable. En última instancia, las canaletas representan una solución eficaz y práctica para garantizar la eficiencia y seguridad en la gestión de cables en cualquier entorno.</p></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Solución a instalaciones eléctricas y de cableado estructurado<li style="margin-bottom: 5px;">Para su uso en interiores<li style="margin-bottom: 5px;">Cuenta con Accesorios: Que reducen el tiempo de instalación evitando hacer cortes<li style="margin-bottom: 5px;">Habilitan la instalación dando estética y funcionamiento a sus instalaciones<li style="margin-bottom: 5px;">Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta<li style="margin-bottom: 5px;">Presentación de 2.5 metros de largo<li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de trabajo -5º C a +65º C<li style="margin-bottom: 5px;">Fuerza de desprendimiento de base y tapa debe ser de 1 kg max. - Varilla de 1 kg</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Materiales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Color Blanco<li style="margin-bottom: 5px;">PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión Auto Extinguible<li style="margin-bottom: 5px;">Resistente a los rayos UV</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Se recomienda para su instalación</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Taquetes y Tornillos<li style="margin-bottom: 5px;">Accesorios de la canaleta para su instalación:</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">TP-2B-KIT<li style="margin-bottom: 5px;">TMK-4577-L<li style="margin-bottom: 5px;">TMK-4577-T<li style="margin-bottom: 5px;">TMK-4577-EE<li style="margin-bottom: 5px;">TMK-4577-EI<li style="margin-bottom: 5px;">TMK-4577-U<li style="margin-bottom: 5px;">TMK-4577<li style="margin-bottom: 5px;">TMK-S1-N</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas requeridas
Característica 2	Accesorios incluidos para reducir tiempo de montaje
Característica 3	Protección contra daños físicos y accidentes
Característica 4	Material autextinguible para mayor seguridad
Característica 5	Resistencia UV para durabilidad prolongada
Característica 6	Diseño específico para canaleta TMK-4577