



Tapa Final en Color Negro de PVC Auto Extinguible, Para Canaleta TMK-1720-N-CC (5290-02003)

SKU: TMK-1720-F-N Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$46.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='text-align: justify; color: inherit;'>Utilizar canaletas para la organización de cables en un lugar proporciona una serie de beneficios tangibles. Además de mantener un orden y limpieza que facilita la identificación y manipulación de los cables, las canaletas ofrecen una capa de protección adicional que previene daños, accidentes y posibles riesgos para la seguridad. Facilitan el mantenimiento, reducen el riesgo de tropiezos y caídas, y contribuyen a un entorno estéticamente agradable. En última instancia, las canaletas representan una solución eficaz y práctica para garantizar la eficiencia y seguridad en la gestión de cables en cualquier entorno.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución sencilla para ocultar y organizar cables. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con Accesorios que reducen el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Colocación fácil y sencilla cierre a presión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Habilitan la instalación dando estética y funcionamiento a sus instalaciones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación con cinta y taquete garantiza su fijación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pueden cortarse fácilmente a la longitud deseada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo en canal -20°C a 85°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo en accesorios -40°C a 85°C. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a los rayos UV. <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones/Normas/Pruebas NOM-001-SEDE-2005 </div> </div> <!-- Sección de recomendaciones de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Se recomienda para su instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Taquetes TMK-1720-L-N <li style='margin-bottom: 5px;'>- Sección T TMK-1720-T-N <li style='margin-bottom: 5px;'>- Canaleta Negra TMK-1720-CC-N <li style='margin-bottom: 5px;'>- Esquinero Interior TMK-1720-EI-N <li style='margin-bottom: 5px;'>- Pieza Unión TMK-1720-U-N <li style='margin-bottom: 5px;'>- Esquinero Exterior TMK-1720-EE-N <li style='margin-bottom: 5px;'>- Caja universal TMK-S1-N </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen inferior --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre a presión sin herramientas
Característica 2	Compatible con cinta y taquete
Característica 3	Corte personalizable in situ
Característica 4	Resistente a humedad y corrosión
Característica 5	Instalación sin cortes especiales
Característica 6	Protección contra tropiezos y caídas