



Tapa Final Para Canaletas FiberRunner™ 4x4, de Instalación a Presión, Color Amarillo

SKU: FREC4X4LYL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$332.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 20px;'>El accesorio de tapa final para canaletas FiberRunner® 4x4 se utiliza en la gestión de cables para cerrar los extremos abiertos del canal o los accesorios. Su instalación es a presión y no requiere un acoplador, permitiendo una rápida y sencilla implementación en sistemas de distribución de cableado.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación a presión sin necesidad de acoplador <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura de 50.8 mm para flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de PVC rígido y ABS duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del sistema de 4x4 para compatibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normas RoHS para seguridad ambiental </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura: 50.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC rígido <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material alternativo: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 117.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 19 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 136.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del sistema: 4x4 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de cableado en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de cableado de fibra óptica en oficinas centrales de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruteo de cables entre bastidores y gabinetes de equipos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones sobre bastidores o en sistemas de piso técnico aprobados </div> </div> </div> <!-- Sección de beneficios del sistema --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios del sistema FiberRunner® 4x4</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación rápida sin herramientas ni tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular adaptable a múltiples configuraciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantiene un radio mínimo de 2" (50.8 mm) para proteger contra pérdida de señal <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con sistemas de color amarillo y negro para diferenciación de tipos de cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema robusto de componentes no metálicos que protege el cableado contra daños físicos </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre hermético de extremos sin acoplador adicional
Característica 2	Radio de curvatura 50.8 mm para protección de fibra óptica
Característica 3	Compatibilidad con sistema FiberRunner 4x4 estándar
Característica 4	Material PVC rígido con ABS para resistencia mecánica
Característica 5	Conformidad RoHS para instalaciones con restricciones ambientales
Característica 6	Diseño modular para adaptación a configuraciones variables