



Tapa Final, para uso con canaleta LD10, material ABS, Color Blanco

SKU: ECF10WH-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$40.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'\>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'\>Flamabilidad: UL94V-0; FT4 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de operación: 0 a 50°C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Solución sencilla y económica para enrutar cualquier cable de bajo voltaje sobre pared, techo o piso. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'\>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso). </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'\>Las canaletas no metálicas de la serie LD, cuentan con un diseño tipo bisagra en una sola pieza con cinta adhesiva para instalación sin herramienta. Resistente a impactos y con acabados lisos que no sufrirán algún daño o alteración.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con bisagra y cinta adhesiva
Característica 2	Acabados lisos duraderos resistentes a impactos
Característica 3	Certificación FT4 y UL94V-0 contra propagación de fuego
Característica 4	Integración estética en entornos modernos de oficina
Característica 5	Compatible con canaletas LD10 de bajo voltaje
Característica 6	Operación confiable en rango térmico extendido