



Tapa Final, para uso con canaleta LD3, material ABS, Color Blanco Mate

SKU: ECF3IW-E    Marca: PANDUIT    Categoría: Accesorios para Canaletas

\$28.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'>  
<p>Las canaletas no metálicas de la serie LD, cuentan con un diseño tipo bisagra en una sola pieza con cinta adhesiva para instalación sin herramienta. Resistente a impactos y con acabados lisos que no sufrirán algún daño o alteración.</p>  
</div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> ABS</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Blanco Mate</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Flamabilidad:</strong> UL94V-0; FT4</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de operación:</strong> 0 a 50°C</li> </ul> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución sencilla y económica para enrutar cualquier cable de bajo voltaje sobre pared, techo o piso.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso).</li> </ul> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Instalación sin herramientas con bisagra adhesiva integrada   |
| Característica 2 | Resistencia a impactos con acabado liso duradero              |
| Característica 3 | Certificación UL94V-0 y estándar FT4 para seguridad           |
| Característica 4 | Operación confiable de 0°C a 50°C en ambientes extremos       |
| Característica 5 | Compatible con cables de bajo voltaje de cualquier aplicación |
| Característica 6 | Ideal para telecomunicaciones, seguridad y automatización     |