



Tapa Final, para uso con canaleta T45, Material PVC Rígido, Color Blanco Mate

SKU: T45ECIW Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$76.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0;'>Las canaletas no metálicas de la serie T-45, cuentan con un diseño de dos caras, para enrutar, proteger y ocultar, cables de voz, vídeo, fibra óptica, y eléctrico. Resistente a impactos con grado de inflamabilidad V-0.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC Rígido <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco Mate <li style='margin-bottom: 5px;'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución sencilla y económica para enrutar cualquier cable de bajo voltaje sobre pared, techo o piso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso). </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para enrutar múltiples tipos de cable
Característica 2	Protección integrada para voz, datos, fibra y eléctrico de bajo voltaje
Característica 3	Clasificación V-0 contra propagación de flama según UL94
Característica 4	Instalación versátil sin herramientas especializadas en tres superficies
Característica 5	Resistencia a impactos para entornos industriales y de tráfico
Característica 6	Solución económica para infraestructura de telecomunicaciones y seguridad