



Tapa frontal y trasera / motor ACCESSFORCE

SKU: FORCECOVER Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$112.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación en aluminio de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con motores Accessforce específicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para disipación de calor <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación sin herramientas especializadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso ligero para mejorar eficiencia del motor </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza máxima del motor: 100 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura máxima de la puerta: 2.4 - 5 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 50.8 X 30.48 X 25.4 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo del cordón: 4ft (1.22m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 °C a 65.5 °C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 120VCA, 60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 2.7A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en modo pasivo: Aproximadamente 1V <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad: Compatible con lámparas fluorescentes compactas <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Microcontrolador de estado sólido con supresor de picos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad y Protección</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitorea electrónicamente la puerta y la asegura al detectar apertura forzada <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de inversión automática si se interrumpe el rayo durante el cierre <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de apertura rápida para emergencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de arranque lento y parada suave <li style='margin-bottom: 5px;'>Tope de seguridad de apertura </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto para visera <li style='margin-bottom: 5px;'>Botones (ACCESSVR01) <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto de 3 botones (ACCESSRC02) <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Pared (ACCESSWS01) <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera Fotoeléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Riel tipo C (ACCESSRAILC3) <li style='margin-bottom: 5px;'>Riel tipo T (ACCESSRAILT3) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Radio Control</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 433 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance: 100ft (30 m) aproximadamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de seguridad: Código Rodante <li style='margin-bottom: 5px;'>Receptor: Código de seguridad de frecuencia 344 MHz </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de Iluminación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de lámparas: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 100W <li style='margin-bottom: 5px;'>Retardo de apagado: Regulable con temporizador de estado sólido </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Disipación térmica optimizada en aluminio
Característica 2	Instalación sin herramientas especializadas
Característica 3	Peso ligero que mejora eficiencia del motor
Característica 4	Detección de apertura forzada integrada
Característica 5	Compatible con lámparas fluorescentes compactas
Característica 6	Microcontrolador de estado sólido para protección