



Tapa para Canaleta Ranurada, de 108 de Ancho, 1828.8 mm de Largo, Color Negro

SKU: C4BL6 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$153.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: PVC sin Plomo <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con Ductos: 4in de Ancho <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Tapa <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 1828.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de uso: 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de flamabilidad: UL94 V-0 </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material PVC sin plomo, seguro y duradero <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con ductos de 4 pulgadas ancho <li style='margin-bottom: 5px;*>Tapa de 1828.8 mm de longitud <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a 50°C, ideal climas cálidos <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de flamabilidad UL94 V-0 certificado </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material PVC sin plomo para mayor seguridad
Característica 2	Compatible con ductos de 4 pulgadas de ancho
Característica 3	Resistencia térmica hasta 50°C
Característica 4	Grado de flamabilidad UL94 V-0 certificado
Característica 5	Diseño ergonómico para instalación sencilla
Característica 6	Longitud de 6 pies para cobertura continua