



Tapa para Canaleta Ranurada, de 31.8 mm de Ancho, 1828.8 mm de Largo, Color Blanco

SKU: C1WH6 Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas y Molduras

\$93.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cubierta de conducto a ras diseñada para instalaciones discretas en entornos profesionales de cableado estructurado. Fabricada en PVC sin plomo que combina resistencia mecánica con seguridad ambiental. Su revestimiento antideslizante garantiza estabilidad durante el manejo y la instalación. El sistema de cierre rápido permite montaje y extracción eficientes sin herramientas especializadas. Compatible con múltiples familias de bases de canaleta para máxima versatilidad en proyectos de infraestructura de red.

Características Principales

- Diseño a ras para integración estética en superficies
- PVC sin plomo: material resistente y seguro
- Revestimiento antideslizante para mayor estabilidad
- Cierre rápido: instalación y extracción sin complicaciones
- Compatibilidad multi-base: tipos G, F, D y FS
- Certificaciones UL94 V-0, CE y cumplimiento RoHS
- Especificaciones Técnicas
- Identificación Submarca: Panduct™
- Tipo: Cubierta de conducto a ras
- Aplicación: Cubierta para conductor de cableado
- Color: Blanco
- Material y Normativas
- Material: PVC sin plomo
- Propiedades: Sin plomo
- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Certificaciones: UL reconocida, CSA, CE, RoHS
- Dimensiones
- Anchura total: 31.8 mm (1.25 in)
- Altura total: 8.9 mm (0.35 in)
- Longitud total: 1.8 m (6 ft)
- Anchura conducto compatible: 25.4 mm (1 in)
- Mecánico y Montaje
- Método de montaje: Cierre rápido
- Estilo: Cubierta a ras
- Característica especial: Revestimiento antideslizante
- Bases compatibles: G, F, D, FS

Nota importante: La base y la tapa se venden por separado. Verifique la compatibilidad de la base de canaleta antes de su adquisición.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación discreta con diseño a ras de superficie
Característica 2	Material PVC sin plomo resistente y seguro
Característica 3	Revestimiento antideslizante para mayor estabilidad
Característica 4	Cierre rápido para fácil instalación y extracción
Característica 5	Compatible con bases tipo G, F, D y FS
Característica 6	Cumple normas UL94 V-0, CE y RoHS