



SKU: C4YL6 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/><Características Principales</h3>
<ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Material de PVC sin plomo, seguro y resistente <li style="margin-bottom: 5px;"/>Compatibilidad con ductos de 4 pulgadas de ancho <li style="margin-bottom: 5px;"/>Color amarillo para fácil identificación visual <li style="margin-bottom: 5px;"/>Largo de 1828.8 mm, adecuada cobertura <li style="margin-bottom: 5px;"/>Grado de flamabilidad UL94 V-0, alta seguridad </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Especificaciones Técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Material: PVC sin plomo <li style="margin-bottom: 5px;"/>Color: Amarillo <li style="margin-bottom: 5px;"/>Compatibilidad: Ductos de 4 pulgadas de ancho <li style="margin-bottom: 5px;"/>Tipo: Tapa <li style="margin-bottom: 5px;"/>Largo: 1828.8 mm <li style="margin-bottom: 5px;"/>Temperatura de uso: 50 °C <li style="margin-bottom: 5px;"/>Grado de flamabilidad: UL94 V-0 </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Aplicaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Data centers para segregación y protección de cables de fibra óptica <li style="margin-bottom: 5px;"/>Telco Central Offices para ruteo de cables de fibra óptica <li style="margin-bottom: 5px;"/>Aplicaciones sobre racks o en instalaciones subterráneas aprobadas </div> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Beneficios</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Mantiene un radio de curvatura mínimo de 2' para prevenir dobleces excesivos <li style="margin-bottom: 5px;"/>Cubiertas de fácil instalación que se pueden quitar para acceso rápido <li style="margin-bottom: 5px;"/>Sistema completo con complemento de abrazaderas para diferentes estructuras <li style="margin-bottom: 5px;"/>Colores estándar para diferenciación de tipos de cables </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Compatibilidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Sistema 4x4 Fiber-Duct™ <li style="margin-bottom: 5px;"/>Sistema FiberRunner® 4x4 <li style="margin-bottom: 5px;"/>Estructuras de soporte estándar (racks, barras de roscado, etc.) </div> </div> <!-- Sección de materiales y construcción --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Materiales y Construcción</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Construcción de PVC rígido (cana) y ABS (accesorios) <li style="margin-bottom: 5px;"/>Superficie resistente a rayones, abolladuras y corrosión <li style="margin-bottom: 5px;"/>Colores puros que no se pelen ni decoloran </div> </div> <!-- Separador --> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material PVC sin plomo para instalaciones seguras
Característica 2	Compatibilidad con ductos de 4 pulgadas de ancho
Característica 3	Color amarillo para identificación visual inmediata
Característica 4	Longitud de 6 pies para cobertura continua
Característica 5	Grado de flamabilidad UL94 V-0 para alta protección
Característica 6	Mantiene radio de curvatura mínimo de 2 pies