



Tapa para fondo perforado de 9" Perfil Z

SKU: CH-FPZT9AL Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$722.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en lámina de acero al carbón rolada en frío <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de lámina 18 (1.2mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de lámina rolada en frío <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de lámina 18 para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de lámina 1.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta y eficiente </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de lámina 24 (0.6mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfiles: 'Z' y 'C' <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchos disponibles: 4', 6', 9', 12', 16', 18', 20', 24', 30', 36' </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Acabados Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aluminio 6063 <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado por Inmersión en Caliente GAC (Exteriores) 60 a 80 Micrómetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero Inoxidable INOX (ambiente ácido alcalino) 304L-316L <li style='margin-bottom: 5px;'>Lámina galvanizada G60 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas de Referencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-J-511-2011 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-D-122, NMX-H-074, NMX-004, NMX-013 <li style='margin-bottom: 5px;'>NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>ASTM 635A, NF A 91-102, NF A 91-121, NF A 91-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFX 41002, NFEN 12330, IMQ & NF IEC-61537 </div> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en acero rolado en frío para alta durabilidad estructural
Característica 2	Perfiles Z y C que optimizan la resistencia mecánica de la bandeja
Característica 3	Acabados especializados: aluminio 6063, GAC exterior o inox 304L/316L
Característica 4	Cumplimiento con normas NMX y NOM para instalaciones eléctricas
Característica 5	Anchos modulares de 4' a 36' para adaptarse a distintas canalizaciones
Característica 6	Espesor de 1.2 mm que garantiza robustez en entornos industriales