



Tapa Trasera con Salida de Cable THC-B220-MC

SKU: 203106736 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$348.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible con THCB220MC <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de cable con sellado al vacío <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con soporte para montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye tornillería o empaque frontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa trasera práctica y resistente </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información del Producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 203106736 <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: HIKVISION <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: THCB220MC <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Salida de cable sellado al vacío <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: No incluye tornillería ni empaque frontal </div> </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado al vacío para protección de cableado
Característica 2	Soporte integrado para montaje estable
Característica 3	Construcción resistente para uso prolongado
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas complejas
Característica 5	Diseño práctico para acceso posterior
Característica 6	Materiales duraderos en entornos exigentes