



Tapa universal INKA y soporte de PVC auto extingible y aluminio (8181-80002)

SKU: INKA-100-UNI Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$156.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del accesorio: 0.070 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo en ABS -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo en aluminio: -20°C a 120°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>M.P. tapa para contactos aluminio anodizado <li style='margin-bottom: 5px;'>M.P. soporte universal ABS de alto impacto auto-extinguible <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo de acero galvanizado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presentación comercial</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bolsa con (1 Soporte, 1 Tapa, 2 tornillos del No. 8X1) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/INKA100UNI/85010-inka100uni.jpg' alt=''> </div> <div style='margin-top: 15px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de Instalación</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/LLp27hupic' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 40px;'> <div style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-01.jpg' alt=''> </div> <div style='margin-bottom: 40px; padding: 20px; background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); color: white; border-radius: 8px;'> <h1 style='font-size: 22px; font-family: roboto; font-weight: 300; margin: 0; padding: 1% 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h1> </div> <div style='margin-bottom: 40px; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> <div style='margin-bottom: 40px; padding: 20px; background: #2a397a; color: white; border-radius: 8px;'> <h3 style='text-align: center; margin-top: 0; padding-top: 10px; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Oficina</p> </div> <div style='margin-top: 10px; padding-bottom: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Ofto</p> </div> </div> </div> <div style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-03.jpg' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta rigidez dieléctrica certificada NOM-001-SEDE-2005
Característica 2	Material ABS auto-extinguible de alto impacto
Característica 3	Resistente a humedad y atmósfera corrosiva
Característica 4	Diseño universal compatible con múltiples estándares
Característica 5	Temperatura de trabajo ABS: -40°C a 85°C
Característica 6	Incluye tornillos de acero galvanizado No. 8x1 pulgada