



Tapadera Trasera con Salida de Cable / Sellado Hermético IP66 / Soporte Empotable Integrado / Aluminio Resistente / Compatible con Cámaras Bala IP Varifocal

SKU: 200429237 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$257.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapadera trasera con salida de cable principal diseñada para cámaras bala IP varifocal de la serie IPC-B621Z e IPC-B620H-Z(C). Fabricada en aluminio con estructura resistente, incorpora un soporte empotable integrado en la base inferior que permite una instalación limpia en superficies planas. El sellado hermético IP66 en la unión del cable garantiza la protección contra la entrada de polvo y agua, manteniendo la integridad del equipo en condiciones exteriores adversas. La instalación no requiere herramientas especiales, agilizando el despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Base inferior con soporte empotable integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con modelos IPC-B621Z e IPC-B620H-Z(C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de cable con sellado hermético IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño original y estructura resistente de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida sin herramientas especiales requeridas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación de protección contra polvo y agua IP66</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sellado hermético en unión de cable<li style='padding: 6px 0;'>Protección contra polvo y agua</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base inferior con soporte empotable integrado<li style='padding: 6px 0;'>Diseño original y estructura robusta</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con: IPC-B621Z<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con: IPC-B620H-Z(C)<li style='padding: 6px 0;'>No incluye empaque</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético IP66 para protección contra polvo y agua en exteriores
Característica 2	Soporte empotable integrado que facilita instalación en superficies planas
Característica 3	Construcción en aluminio resistente para mayor durabilidad en ambientes exigentes
Característica 4	Salida de cable principal con sellado que previene filtraciones
Característica 5	Instalación rápida sin herramientas especiales requeridas
Característica 6	Diseño original compatible con cámaras bala varifocal IPC-B621Z e IPC-B620H-Z(C)