



Tapete Aislador para Rack

SKU: TG-PAR Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$1,722.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> El tapete aislador está diseñado para proteger pequeños SITES que no cuentan con piso falso. Aísla el rack y sus tornillos de fijación del piso, evitando el contacto eléctrico con electrodos naturales de tierra y asegurando una sola puesta a tierra física. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> El material de aislamiento está clasificado por la UL94 V-1 y ofrece resistencia simultánea a la abrasión, corrosión y electricidad. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de aislamiento: UL94 V-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia: Abrasión, corrosión y electricidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Función principal: Prevenir contacto eléctrico con electrodos de tierra <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Racks sin piso falso <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión a tierra: Asegura una sola puesta a tierra física </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección en instalaciones sin piso falso <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento eléctrico en racks de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Prevención de múltiples conexiones a tierra </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TGPAR/75958-caracteristicas.png' alt='Dimensiones del tapete aislador'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/LOGOS/logo%20TG2.png' alt='Logo de TOTAL GROUND'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aísla rack del piso evitando contacto eléctrico
Característica 2	Material retardante UL94 V-1 certificado
Característica 3	Resiste abrasión, corrosión y descargas eléctricas
Característica 4	Compatible con racks sin piso técnico
Característica 5	Asegura única conexión a tierra física
Característica 6	Protege sites pequeños sin infraestructura elevada