

Sin imagen disponible

Tapón de Goma Hermético / EPDM Resistente a Intemperie / Orificio 3/8 in / Tamaño Estándar 1/2 in / Sellado contra Polvo y Humedad / Compatible con Paneles Eléctricos y Cajas de Conexiones

SKU: 6000787 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$6.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapón de goma fabricado en caucho EPDM resistente a la intemperie, diseñado para sellar orificios no utilizados de 3/8 pulgada en paneles eléctricos, cajas de conexiones, conductos y equipos industriales. Su construcción en material elastomérico proporciona un sellado hermético contra la infiltración de polvo, humedad y productos químicos, preservando la integridad de los sistemas eléctricos y de comunicación. El diseño de inserción por presión permite una instalación rápida sin herramientas especializadas, facilitando tanto aplicaciones permanentes como tapones temporales durante trabajos de mantenimiento o preparación para futuras expansiones de cableado. Compatible con estándares de la industria automotriz y eléctrica, cumple con las certificaciones ISO 9001:2015 y RoHS para entornos de operación regulados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de caucho EPDM resistente a intemperie<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño estándar 1/2 pulgada para orificios de 3/8 pulgada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sellado hermético contra polvo y humedad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles eléctricos y cajas de conexiones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso versátil en industria automotriz y eléctrica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones ISO 9001:2015 y RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Caucho EPDM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia: Intemperie, UV, productos químicos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sellado: Hermético contra polvo y humedad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones: ISO 9001:2015, RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño del tapón: 1/2 pulgada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Orificio compatible: 3/8 pulgada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de instalación: Inserción por presión, sin herramientas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Paneles de distribución eléctrica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cajas de conexiones y conductos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sellado temporal en reparaciones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Industria automotriz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Preparación para instalaciones futuras</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material EPDM con resistencia UV y químicos para larga vida útil
Característica 2	Sellado hermético que protege equipos de polvo, humedad y agentes corrosivos
Característica 3	Diseño de inserción rápida sin herramientas para reducir tiempos de mantenimiento
Característica 4	Uso temporal o permanente en reparaciones y preparación de instalaciones futuras
Característica 5	Compatible con paneles de distribución, conductos y cajas de conexiones estándar
Característica 6	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para entornos industriales regulados