

Sin imagen disponible

Tapón de Goma / Orificio 7/8 in / Caucho EPDM / Sellado Contra Polvo y Humedad / Compatible Paneles Eléctricos

SKU: 6000789 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$10.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapón de goma fabricado en caucho EPDM diseñado para sellar orificios de 7/8 in no utilizados en botas, pasamuros, paneles de distribución eléctrica, cajas de conexiones y conductos. Su función principal es impedir la entrada de elementos externos como polvo, humedad y productos químicos que podrían comprometer la integridad del sistema eléctrico o de comunicaciones. El material EPDM ofrece durabilidad y resistencia en condiciones ambientales exigentes, permitiendo su uso tanto temporal —durante reparaciones o preparación de nuevas instalaciones— como permanente. Es compatible con aplicaciones en la industria automotriz para el sellado de cables que atraviesan paneles de carrocería y componentes internos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño estándar: 7/8 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sellado eficaz contra polvo y humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con paneles de distribución eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso versátil en industria automotriz<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple normas ISO 9001:2015 y RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas y de Material</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.2);'>Material: Caucho EPDM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño de orificio: 7/8 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.2);'>Propiedades: Duradero, resistente a factores ambientales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.2);'>Función de sellado: Polvo, humedad, productos químicos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.2);'>Orificios adicionales no utilizados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.2);'>Cajas de conexiones y conductos: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.2);'>Uso temporal en reparaciones: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.2);'>Industria automotriz: Sellado de cables en paneles de carrocería<li style='padding: 6px 0;'>Botas y pasamuros: Orificios adicionales no utilizados</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.2);'>ISO 9001:2015: Cumple<li style='padding: 6px 0;'>RoHS: Cumple</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado efectivo contra polvo, humedad y productos químicos
Característica 2	Material EPDM duradero para alta resistencia ambiental
Característica 3	Compatible con paneles de distribución eléctrica y cajas de conexiones
Característica 4	Uso temporal o permanente en instalaciones y reparaciones
Característica 5	Cumple normas ISO 9001:2015 y RoHS para entornos profesionales
Característica 6	Aplicación versátil en industria automotriz y componentes de carrocería