

Sin imagen disponible

Tapón de goma, para orificio de 3/8 in

SKU: 6000787 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios

\$6.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Las botas y los pasamuros a menudo tienen orificios adicionales que no siempre se utilizan. El tapón de goma para orificios de 3/8" se inserta en estos espacios no utilizados para evitar que los elementos externos (como polvo, humedad o productos químicos) entren y comprometan la integridad del sistema. </p> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(192, 57, 43, 0.1);'>Aplicaciones principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Instalaciones eléctricas: Se utilizan para sellar los orificios adicionales de paneles de distribución, cajas de conexiones, conductos y otros componentes eléctricos. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Uso temporal: Puede emplearse para cubrir temporalmente un agujero mientras se realizan reparaciones o se preparan para instalar otros componentes. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Industria automotriz: Se utilizan para sellar los cables que pasan a través de paneles de carrocería y componentes interiores. </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(192, 57, 43, 0.1);'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Material: Caucho de polietileno (EPDM). <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tamaño: 1/2 in <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Cumplimiento: ISO 9001:2015 y ROHS </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material EPDM con resistencia UV y químicos para larga vida útil
Característica 2	Sellado hermético que protege equipos de polvo, humedad y agentes corrosivos
Característica 3	Diseño de inserción rápida sin herramientas para reducir tiempos de mantenimiento
Característica 4	Uso temporal o permanente en reparaciones y preparación de instalaciones futuras
Característica 5	Compatible con paneles de distribución, conductos y cajas de conexiones estándar
Característica 6	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para entornos industriales regulados