



Tapón de Plástico / Perforación 3/4" / Resistente a Impactos / Sellado Hermético / Resistente a Químicos

SKU: HP34 Marca: PULSE LARSEN ANTENNAS Categoría: Montajes y Divisores

\$128.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapón de plástico diseñado para sellar perforaciones de 3/4 pulgadas en gabinetes, paneles, racks y equipos de telecomunicaciones. Fabricado en material termoplástico resistente a impactos, ofrece protección contra la infiltración de polvo, humedad y agentes químicos en entornos industriales. Su diseño permite instalación y extracción manual sin requerir herramientas, facilitando el mantenimiento preventivo y modificaciones de infraestructura. El sellado hermético garantiza la integridad de equipos sensibles en instalaciones de redes, centros de datos y sistemas de comunicación. Compatible con aplicaciones donde se requiere cierre temporal o permanente de orificios de cableado desusados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro de perforación: 3/4 pulgadas (19.05 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: plástico resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sellado: hermético para prevención de fugas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación: manual, sin herramientas requeridas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia química: a disolventes y químicos comunes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: ergonómico para agarre seguro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de perforación: 3/4"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: plástico resistente a impactos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño ergonómico para agarre seguro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Sellado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sellado hermético para evitar fugas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra polvo y humedad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a impactos mecánicos<li style='padding: 6px 0;'>Adecuado para entornos industriales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación y Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación sin herramientas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Extracción manual sencilla<li style='padding: 6px 0;'>Reutilizable en múltiples aplicaciones<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con gabinetes y paneles estándar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético que previene fugas de líquidos y gases
Característica 2	Instalación manual sin herramientas especializadas
Característica 3	Material plástico de alta resistencia a impactos mecánicos
Característica 4	Compatibilidad con perforaciones estándar de 3/4 pulgadas
Característica 5	Resistencia a disolventes y químicos industriales comunes
Característica 6	Diseño ergonómico que facilita extracción e instalación repetitiva