



Tapón final para tubería de aspiración | Precio por Pieza

SKU: ASD-V5017-007 Marca: VIKING Categoría: Detectores por Aspiración

\$24.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La tubería de CPVC ASD es una tubería de muestreo para detectores de humo certificada por UL que hace que su identificación, instalación y mantenimiento sean más fáciles que nunca; su enfoque de etiquetado simple y vanguardista hace que realizar pedidos e instalar sea muy sencillo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada con CPVC Viking BlazeMaster®, la tubería de CPVC ASD se construye y distribuye siguiendo estrictas especificaciones de acuerdo con NFPA 72, capítulo 17. Esta tubería para rociadores de CPVC cédula 40 está precortada en longitudes de 10 o 15 pies y está etiquetada para su uso con detectores de humo por aspiración de aire, lo que lo hace sencillo y fácil de distinguir de otras tuberías de CPVC que se pueden pedir en un paquete. Además, la pipa se entrega en bolsas de colores específicos para mayor comodidad y está disponible a través de Viking SupplyNet. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación UL simplifica inspecciones y mantenimiento programado
Característica 2	CPVC BlazeMaster® resistente a altas temperaturas en incendios
Característica 3	Etiquetado integrado elimina confusiones con tuberías de rociadores
Característica 4	Precortada en longitudes estándar reduce tiempo de preparación en obra
Característica 5	Bolsas codificadas por color agilizan logística de almacén y campo
Característica 6	Cumplimiento NFPA 72 Capítulo 17 valida diseño de sistemas ASD