



TAPÓN PARA DESBLOQUEO EXTERNO DE BARRERAS SERIE 610, 615, 620, 640

SKU: 4180305 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$184.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con barreras serie 610, 615, 620, 640 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a la intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación de desbloqueo manual eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil integración con sistemas existentes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones residenciales y comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad perimetral <li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamientos y garajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de tráfico en entradas/salidas </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio y acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Tratamiento anticorrosivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: - 20°C a +55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco RAL 2004 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de instalación: Exterior/Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Sobre placa de cimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión eléctrica: 230Vac ±6%/-10%, 50Hz </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo antiaplastamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Desbloqueo manual en caso de fallo eléctrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecarga térmica <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de purgado de aire </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias de seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en atmósferas explosivas <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar conexión a tierra antes de cualquier intervención <li style='margin-bottom: 5px;'>No permitir acceso a niños durante operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener radiomandos fuera del alcance de niños <li style='margin-bottom: 5px;'>No realizar modificaciones no autorizadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar dispositivos de seguridad periódicamente </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mantenimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar nivel de aceite periódicamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar purgado del sistema según manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Comprobar funcionamiento semestral <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar exclusivamente repuestos originales <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener limpios los filtros de ventilación </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativas cumplidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 98/37/CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 73/23/CEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 89/336/CEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas EN 12453 y EN 12445 <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas EN 12604 y EN 12605 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FAACLIGHT (señalización luminosa) <li style='margin-bottom: 5px;'>Carteles de señalización <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos de seguridad EN 12978 </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desbloqueo manual de emergencia para barreras FAAC
Característica 2	Construcción en aluminio y acero con tratamiento anticorrosivo
Característica 3	Instalación compacta sobre placa de cimentación existente
Característica 4	Operación en ambientes hostiles desde -20°C hasta +55°C
Característica 5	Protección IP44 contra proyección de agua y sólidos
Característica 6	Compatibilidad directa con series 610, 615, 620 y 640