



Tapón roscado de 1" para caja cuadrada a prueba de intemperie.

SKU: TA-2632    Marca: RAWELT    Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$39.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Características principales

Cuerpo: Aluminio inyectado a presión

Acabado: Pintura electrostática Epoxy-Poliester termoendurecida

Certificación S.A.: LR 105795-4

Certificación UL: E135600

Sección de especificaciones técnicas

Cuerpo: Aluminio inyectado a presión

Tapa: Lámina de aluminio troquelada

Empaque: Neopreno

Certificaciones: UL 514 A, CSA-C22.2 No. 18-92

UL File: E135600

CSA File: LR105795-1

Sección de aplicaciones

Aplicaciones

Para tubo rígido e IMC

Ambientes húmedos y altamente corrosivos

Sección de propiedades de acabado

Propiedades del Acabado

Ventajas

Resistencia a cámara salina: más de 500 horas

Recubrimiento interior: Uretano RAWELT Purpura

Recubrimiento exterior: PVC

Sección de ventajas

Ventajas

Separador

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Acabado con más de 500 horas en cámara salina para máxima resistencia a corrosión |
| Característica 2 | 50% más ligero que tapones de moldeo convencional para facilitar instalación      |
| Característica 3 | Recubrimiento interior de uretano y exterior de PVC para doble protección         |
| Característica 4 | Rosca NPT concéntrica que garantiza sellado hermético en ambientes húmedos        |
| Característica 5 | Apto para tubo rígido e IMC en instalaciones industriales y comerciales           |
| Característica 6 | Certificaciones UL y CSA para cumplimiento normativo en Norteamérica              |