



Tapón roscado de 1/2" para caja cuadrada a prueba de intemperie.

SKU: TA-0371    Marca: RAWELT    Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$28.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>A prueba de intemperie</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Aluminio inyectado a presión</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura electrostática Epoxy-Poliester termoendurecida</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación SA: LR 105795-4</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación UL: E135600</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo:</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapón roscado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión:</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca NPT concéntrica a la boca</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material:</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aluminio inyectado a presión</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado:</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura electrostática Epoxy-Poliester termoendurecida</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso:</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 veces más ligero que otros sistemas de moldeo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia:</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes húmedos y altamente corrosivos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas:</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>500 horas de cámara salina con acabado exterior, 1000 horas con acabado interior</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 15px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 514 A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA-C22.2 No. 18-92</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL FILE: E135600</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA FILE: LR105795-1</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones industriales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones comerciales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Residencial</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo rígido e IMC</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características constructivas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paredes compactas y libres de porosidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estabilidad dimensional</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sello, ajuste y escuadre perfecto a 90°</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque de neopreno</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fabricación y Calidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñadas y fabricadas bajo estrictos controles de calidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Infraestructura propia para diseño y construcción de maquinaria y herramientas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control total de procesos de fabricación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Revisión de calidad en cada fase de fabricación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gran inventario en almacenes propios para entrega rápida</li> </ul> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 3 veces más ligero que sistemas de moldeo tradicionales               |
| Característica 2 | 500 h cámara salina exterior, 1000 h interior para máxima durabilidad |
| Característica 3 | Sello perfecto a 90° con diseño dimensional estable                   |
| Característica 4 | Certificaciones UL 514A y CSA-C22.2 No. 18-92 incluidas               |
| Característica 5 | Resistencia verificada en ambientes húmedos y altamente corrosivos    |
| Característica 6 | Acabado electrostático termoendurecido con certificación UL           |