



Tapón roscado de 3/4" para caja cuadrada a prueba de intemperie.

SKU: TA-0368 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$37.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapón roscado de 3/4" para instalación segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con cajas cuadradas <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño a prueba de intemperie robusto <li style='margin-bottom: 5px;'>Material duradero para larga vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y ajuste seguro </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Tapón roscado <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 3/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio inyectado a presión <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura electrostática Epoxy-Poliester termoendurecida <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: UL 514A, CSA-C22.2 No. 18-92 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Industria pesada y ligera <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones residenciales </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Materiales y Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de aluminio inyectado a presión <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa de lámina de aluminio troquelada <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque de neopreno <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado con pintura electrostática </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 514A <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA-C22.2 No. 18-92 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL FILE: E135600 <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA FILE: LR105795-1 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Constructivas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paredes compactas y libres de porosidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Roscas NPT concéntricas a la boca para sellado a 90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a ambientes húmedos y corrosivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabados con pruebas de cámara salina: 500 horas exterior, 1000 horas interior </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 3 veces más ligero que otros sistemas de moldeo <li style='margin-bottom: 5px;'>Estabilidad dimensional <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia extraordinaria <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil mantenimiento y control de calidad en todos los procesos </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Industriales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Las cajas rectangulares y cuadradas RAWELT están diseñadas para aplicaciones en:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones industriales y comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de tubo rígido e IMC <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes húmedos y altamente corrosivos </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de Calidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>RAWELT cuenta con infraestructura propia para:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño y construcción de herramientas <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación controlada en todas sus fases <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de calidad desde materia prima hasta entrega <li style='margin-bottom: 5px;'>Inventario estratégico para entrega rápida </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético que previene ingreso de polvo y agua en instalaciones exteriores
Característica 2	Aluminio inyectado a presión con acabado epoxy-poliester para resistencia a corrosión
Característica 3	Compatibilidad universal con cajas cuadradas estándar de la industria eléctrica
Característica 4	Ajuste roscado de 3/4 pulgada que simplifica instalación sin herramientas especializadas
Característica 5	Empaque de neopreno integrado que garantiza estanqueidad en condiciones extremas
Característica 6	Certificación dual UL y CSA para cumplimiento normativo en Norteamérica