



Taquete azul 3/8" para tornillo 12mm x 2" (100pzs) (1105-05100)

SKU: TP-3 Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Ancias

\$52.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TP3/76965-thorsmanarriba.jpg' alt=''> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Taquetes para fijar objetos con tornillo en muros y techos de concreto o superficies sólidas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Color Azul. <li style='margin-bottom: 5px;*>Realiza una doble expansión, es decir que abre hacia los cuatro puntos cardinales. <li style='margin-bottom: 5px;*>Consta de 2 aletas que no permiten que el taquete gire dentro del orificio cuando se introduce el tornillo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Posee un cuello que impide que el taquete se hunda, aún cuando la perforación sea más profunda. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiene una guía que permite que el tornillo se introduzca correctamente. <li style='margin-bottom: 5px;*>Libre de rebaba que impida la doble expansión, prueba con tornillo 12 x 2" (50.8mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperaturas de operación - 50° C a +80° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga recomendada: 140 Kg en concreto. <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la extracción: 100 Kg en concreto. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con tornillo (pija): href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TH-TP3-THORSMAN-78560&autodetect=TH-TP3'>TH-TP3 (se vende por separado) <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo alternativo de taquete + tornillo (pija): href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TP-3-KIT-THORSMAN-78362&autodetect=tp3'>TP-3-KIT </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color Azul <li style='margin-bottom: 5px;*>Elaborado con polietileno de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Flexible <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente al impacto y extracción </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/Hecho%20en%20Mexico.jpg' alt=''> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones (Acotación en mm):</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/FIJACION/TP3.PNG' alt=''> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/FIJACION/THORQUETES.PNG' alt=''> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/FIJACION/TABLA%20THORQUETES.PNG' alt=''> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='//www.youtube.com/embed/iCFr6CH7fUc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TP3/76965-thorsmanabajo.png' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en cuatro direcciones para fijación uniforme
Característica 2	Aletas antirrotación que evitan giro durante instalación
Característica 3	Cuello integrado que previene hundimiento excesivo
Característica 4	Libre de rebaba para expansión completa garantizada
Característica 5	Resistencia a extracción de 100 kg en concreto
Característica 6	Operación garantizada de -50°C a +80°C