



Taquete blanco 3/16" para tornillo 8mm x 3/4" (100pzs) (1101-01100)

SKU: TP-0 Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$25.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Taquetes para fijar objetos con tornillo en muros y techos de concreto o superficies sólidas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco. <li style='margin-bottom: 5px;'>Realiza una doble expansión, es decir que abre hacia los cuatro puntos cardinales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consta de 2 aletas que no permiten que el taquete gire dentro del orificio cuando se introduce el tornillo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Posee un cuello que impide que el taquete se hunda, aún cuando la perforación sea más profunda. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiene una guía que permite que el tornillo se introduzca correctamente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Realiza una doble expansión, es decir que abre hacia los cuatro puntos cardinales, prueba con tornillo 8 x 3/4" (19.1mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperaturas de operación -50° C a +80° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga recomendada: 40 Kg en concreto, 30 Kg en Tabique. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la extracción: 15 Kg en concreto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con tornillo (pija): TH-TP0 (se vende por separado). <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo alternativo de taquete + tornillo (pija): TP-0-KIT </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con polietileno de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al impacto y extracción </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm):</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en 4 direcciones para máxima retención en concreto
Característica 2	Aletas antigiro que evitan desplazamiento durante instalación
Característica 3	Cuello de tope que impide hundimiento en perforaciones profundas
Característica 4	Guía de alineación integrada para inserción precisa del tornillo
Característica 5	Resistencia a extracción de 15 kg en concreto con carga operativa de 40 kg
Característica 6	Material HDPE flexible con rango térmico operativo de -50°C a +80°C