



Taquete cafe 5/16" para tornillo 10mm x 1 3/4" (100pzs) (1104-04100)

SKU: TP-2B Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$34.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Taquetes para fijar objetos con tornillo en muros y techos de concreto o superficies sólidas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color Café. <li style='margin-bottom: 5px;'>Realiza una doble expansión, es decir que abre hacia los cuatro puntos cardinales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consta de 2 aletas que no permiten que el taquete gire dentro del orificio cuando se introduce el tornillo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Posee un cuello que impide que el taquete se hunda, aún cuando la perforación sea más profunda. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiene una guía que permite que el tornillo se introduzca correctamente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de rebaba que impida la doble expansión, prueba con tornillo 10 x 1 3/4" (44.5mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperaturas de operación -50° C a +80° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga recomendada: 120 Kg en concreto, 70 Kg en Tabique. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la extracción: 80 Kg en concreto, 40 Kg en Tabique. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con tornillo (pija): TH-TP-2B (se vende por separado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo alternativo de taquete + tornillo (pija): TP-2B-KIT </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Materiales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con polietileno de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al impacto y extracción </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;'><strong style='font-weight: bold; color: inherit;'>Dimensiones (Acotación en mm)</p> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en 4 direcciones para fijación superior en concreto sólido
Característica 2	Cuello antihundimiento que mantiene posición en perforaciones profundas
Característica 3	Aletas antigiro que evitan desplazamiento durante instalación
Característica 4	Resistencia a extracción de 80 kg para cargas exigentes
Característica 5	Operación garantizada en extremos térmicos de -50°C a +80°C
Característica 6	Material HDPE de alto impacto para durabilidad en exteriores