



Taquete de 1/4 plástico paquete de 100 piezas para fijar objetos con tornillo en muros y techos de concreto o superficies sólidas, compatible con tornillo TH10X de 10 x 1 1/2" (1103-03100)

SKU: TP-2X Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$26.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="width: 100%;"></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Taquetes para fijar objetos con tornillo en muros y techos de concreto o superficies sólidas.<li style="margin-bottom: 5px;">Color Rojo.<li style="margin-bottom: 5px;">Realiza una doble expansión, es decir que abre hacia los cuatro puntos cardinales.<li style="margin-bottom: 5px;">Consta de 2 aletas que no permiten que el taquete gire dentro del orificio cuando se introduce el tornillo.<li style="margin-bottom: 5px;">Posee un cuello que impide que el taquete se hunda, cuando la perforación sea más profunda.<li style="margin-bottom: 5px;">Tiene una guía, que permite que el tornillo se introduzca correctamente.<li style="margin-bottom: 5px;">Libre de rebaba que impida la doble expansión, prueba con tornillo 10 x 1 1/2' (38mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Temperaturas de operación: -50°C a +80°C<li style="margin-bottom: 5px;">Carga recomendada: 60 Kg en concreto, 50 Kg en Tabique.<li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia a la extracción: 40 Kg en concreto, 40 Kg en Tabique.<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con tornillo (pija): TH-TP-2X (se vende por separado).<li style="margin-bottom: 5px;">Modelo alternativo de taquete + tornillo (pija): TP-2X-KIT</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Materiales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Color Rojo<li style="margin-bottom: 5px;">Elaborado con polietileno de alta densidad<li style="margin-bottom: 5px;">Flexible<li style="margin-bottom: 5px;">Resistente al impacto y extracción</div><div style="width: 100%; margin: 30px 0; display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"><p style="font-size: 15px; margin: 15px 0;">Dimensiones (Acotación en mm):</p><div style="width: 100%; max-width: 800px; margin: 15px 0;"></div><div style="width: 100%; max-width: 800px; margin: 15px 0;"></div><div style="width: 100%; max-width: 800px; margin: 15px 0;"></div><div style="width: 100%; max-width: 800px; margin: 15px 0;"></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión multidireccional para máxima adherencia en cuatro direcciones
Característica 2	Aletas antideslizamiento que evitan rotación durante instalación
Característica 3	Cuello anti-hundimiento para perforaciones de profundidad variable
Característica 4	Guía integrada que asegura alineación precisa del tornillo
Característica 5	Resistencia 60 kg en concreto y 50 kg en tabique para cargas exigentes
Característica 6	Polietileno HDPE con rango térmico -50°C a +80°C para ambientes extremos