



Taquete Rosca Interior para cargas altas de 1/4" (SIN PERNO).

SKU: HEN-L014 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$3.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento por deformación <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación previa al material a fijar <li style='margin-bottom: 5px;'>El perno puede ser desmontado, dejando la superficie del material base diáfana <li style='margin-bottom: 5px;'>Perno no suministrado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijaciones de techos suspendidos, sistemas de rociadores y ventilación <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijaciones estructurales, herrajes en interiores y/o exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijaciones de varillas roscadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Aparatos de Aire Acondicionado <li style='margin-bottom: 5px;'>Barandillas de playa <li style='margin-bottom: 5px;'>Carpas <li style='margin-bottom: 5px;'>Estantería industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Farola <li style='margin-bottom: 5px;'>Barandillas de balcón <li style='margin-bottom: 5px;'>Barandillas de madera </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Funcionamiento por deformación para máxima retención estructural
Característica 2	Instalación previa al material sin necesidad de acceso posterior
Característica 3	Desmontable sin dañar la superficie base del sustrato
Característica 4	Compatible con techos suspendidos, rociadores y ventilación
Característica 5	Apto para fijaciones estructurales en ambientes interiores y exteriores
Característica 6	Versátil para varillas roscadas, barandillas, estantería y carpas