



Taquete TX de 1/2" x 3 1/2" (13 X 89 mm).

SKU: ANC-TX12312 Marca: ANCLO Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$25.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerda: 1/2" (13 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar broca: 5/8" (16 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo total: 3 1/2" (89 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga posible a Tensión: 760 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga posible Cortante: 848 Kg. </div> <!-- Nota sobre cargas --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 1.5em; text-align: justify; font-style: italic;'> *Las cargas posibles son un 25% de la carga promedio a la que comienzan a fallar fijadores perfectamente instalados, en concreto de resistencia a la compresión de 268 kg/cm² como mínimo, cuando son sometidos a cargas estáticas coaxiales o a 90°. Las vibraciones e impactos así como el efecto multiplicador de brazos de palanca y distancias reducidas entre fijadores o al borde del concreto, reducen notablemente la carga segura y deberán tomarse en cuenta en cada caso. </p> </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño tradicional fabricado con camisa corta de grueso calibre y cuerdas expuestas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerda expuesta facilita el montaje horizontal en muros y columnas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con la norma USA - GSA FF-S-325 / Grupo II / Clase 3. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga de tensión 760 kg para anclajes estructurales seguros
Característica 2	Carga cortante 848 kg en concreto de 268 kg/cm² mínimo
Característica 3	Camisa corta de grueso calibre con cuerdas expuestas para expansión uniforme
Característica 4	Broca de 16 mm para instalación precisa sin holguras
Característica 5	Diseño tradicional probado en aplicaciones de fijación industrial
Característica 6	Cumple norma GSA FF-S-325 Grupo II Clase 3 para uso profesional