



Taquete TX de 1/4" x 2 1/2" (6.5 x 63 mm).

SKU: ANC-TX14212 Marca: ANCLO Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$5.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título del producto --> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Taquete TX</h2> <!-- Sección de características físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerda: 1/4" (6.4 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar broca: 3/8" (10 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo total: 2 1/2" (63 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga posible a Tensión: 410 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga posible Cortante: 340 Kg. </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 14px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px 0;'><!-- Las cargas posibles son un 25% de la carga promedio a la que comienzan a fallar fijadores perfectamente instalados, en concreto de resistencia a la compresión de 268 kg/cm² como mínimo, cuando son sometidos a cargas estáticas coaxiales o a 90°. Las vibraciones e impactos así como el efecto multiplicador de brazos de palanca y distancias reducidas entre fijadores o al borde del concreto, reducen notablemente la carga segura y deberán tomarse en cuenta en cada caso.</p> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño tradicional fabricado con camisa corta de grueso calibre y cuerdas expuestas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerda expuesta facilita el montaje horizontal en muros y columnas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con la norma USA - GSA FF-S-325 / Grupo II / Clase 3. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga a tensión de 410 kg para anclajes estructurales seguros
Característica 2	Carga cortante de 340 kg en concreto de 268 kg/cm² mínimo
Característica 3	Camisa corta de grueso calibre para distribución uniforme de carga
Característica 4	Cuerda expuesta que facilita montaje horizontal en muros y columnas
Característica 5	Factor de seguridad del 25% sobre carga de falla en instalación perfecta
Característica 6	Cumplimiento norma GSA FF-S-325 Grupo II Clase 3 para aplicaciones federales