



Taquete TX de 3/8" x 3" (9.5 X 76 mm) / 1 Pieza.

SKU: ANC-TX-38-300 Marca: ANCLO Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$13.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerda: 3/8" (10 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar broca: 1/2" (13 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo total: 3" (76 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga posible a Tensión: 700 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga posible Cortante: 490 Kg. </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>*Las cargas posibles son un 25% de la carga promedio a la que comienzan a fallar fijadores perfectamente instalados, en concreto de resistencia a la compresión de 268 kg/cm² como mínimo, cuando son sometidos a cargas estáticas coaxiales o a 90°. Las vibraciones e impactos así como el efecto multiplicador de brazos de palanca y distancias reducidas entre fijadores o al borde del concreto, reducen notablemente la carga segura y deberán tomarse en cuenta en cada caso.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño tradicional fabricado con camisa corta de grueso calibre y cuerdas expuestas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerda expuesta facilita el montaje horizontal en muros y columnas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con la norma USA - GSA FF-S-325 / Grupo II / Clase 3. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga a tensión de 700 kg para anclajes estructurales exigentes
Característica 2	Carga cortante de 490 kg en aplicaciones de soporte perpendicular
Característica 3	Camisa corta de grueso calibre con cuerdas expuestas para expansión uniforme
Característica 4	Diseño tradicional con cuerda de 3/8" para máxima resistencia mecánica
Característica 5	Instalación precisa con broca estándar de 1/2" (13 mm)
Característica 6	Cumplimiento de norma GSA FF-S-325 Grupo II Clase 3 para proyectos federales