



Taquete TX de 5/16" x 2 1/2" (7.9 x 63 mm).

SKU: ANC-TX-56-212 Marca: ANCLO Categoría: Tornillería, Taquetes y Ancias

\$9.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerda: 5/16' (8 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar broca: 7/16' (11 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo total: 2 1/2' (63 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga posible a Tensión: 510 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga posible Cortante: 425 Kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño tradicional fabricado con camisa corta de grueso calibre y cuerdas expuestas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerda expuesta facilita el montaje horizontal en muros y columnas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con la norma USA - GSA FF-S-325 / Grupo II / Clase 3 </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; text-align: justify;'>Las cargas posibles son un 25% de la carga promedio a la que comienzan a fallar fijadores perfectamente instalados, en concreto de resistencia a la compresión de 268 kg/cm² como mínimo, cuando son sometidos a cargas estáticas coaxiales o a 90°. Las vibraciones e impactos así como el efecto multiplicador de brazos de palanca y distancias reducidas entre fijadores o al borde del concreto, reducen notablemente la carga segura y deberán tomarse en cuenta en cada caso.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerda expuesta para montaje horizontal en muros y columnas
Característica 2	Camisa corta de grueso calibre para mayor resistencia estructural
Característica 3	Carga a tensión de 510 kg para aplicaciones de alta demanda
Característica 4	Carga cortante de 425 kg para soportes perpendiculares
Característica 5	Broca de 11 mm para instalación precisa y ajuste óptimo
Característica 6	Cumplimiento norma USA-GSA FF-S-325 Grupo II Clase 3