



Tarjeta Contadora de Eventos con conexión USB a PC

SKU: RCNT2PC Marca: Ruiz Electronics Categoría: Tarjetas de Relevador

\$2,427.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación USB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con 2 entradas y 2 salidas de contacto seco. <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite el monitoreo de eventos a través de cable USB (requiere estar en línea de forma constante). <li style='margin-bottom: 5px;'>Generación de reportes básicos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación de salidas después de un determinado número de accesos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 7.5x 6 cm con 1cm de alto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Total de eventos: 65536 por entrada. </div> <!-- Sección de imágenes y videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 300px;'> </div> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/S9yeXQ2iXkw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/Rphl6FRNTXw?feature=emb_title' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación directa por USB sin fuente externa
Característica 2	Monitoreo en tiempo real vía conexión USB constante
Característica 3	Activación automática de salidas tras conteo programable
Característica 4	Registro de hasta 65536 eventos por cada entrada
Característica 5	Generación de reportes básicos integrada en software
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos