



Tarjeta Contadora de Eventos con Pantalla

SKU: RCNT2 Marca: Ruiz Electronics Categoría: Tarjetas de Relevador

\$2,167.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características con flex -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'>
 <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3>
 <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vdc (no incluye fuente de poder)
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas/Salidas: 2 entradas y 2 salidas de contacto seco
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Reseteo: Individual de los contadores
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación de salidas: Después de una cantidad de conteo
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas: 10x9x2cm
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 65536 eventos por entrada

 </div>
<!-- Sección de especificaciones -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'>
 <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'>
 <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div>
 <div style='padding: 15px; color: inherit;'>
 <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 VDC sin fuente incluida
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas/Salidas: 2 entradas y 2 salidas de contacto seco
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Reseteo: Individual de los contadores
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas: 10x9x2 cm
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 65536 eventos por entrada

 </div>
 </div>
</div>
<!-- Sección de media -->
<div style='margin-bottom: 30px;'>
 <div style='margin-bottom: 20px;'>

 </div>
 <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'>
 <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ORurI08QP94' allowfullscreen></iframe>
 </div>
<!-- Separador -->
<hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reseteo individual de contadores para control preciso
Característica 2	Activación programable de salidas por conteo predefinido
Característica 3	Capacidad de 65536 eventos por entrada sin pérdida de datos
Característica 4	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Operación con contacto seco para compatibilidad versátil
Característica 6	Alimentación flexible de 12 VDC para integración existente