

Tarjeta Controladora / Motor Industrial / 110-127 VCA / 450 W / 50 Nm Torque / -20°C a 40°C / IP54

SKU: AC50-BOARD Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

Garantía: 1 año

$2,267.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta controladora para motor industrial de puertas comerciales y seccionales modelo Access50. Diseñada para instalación directa a la flecha de la puerta, eliminando adaptadores y reduciendo tiempos de montaje. El sistema es compatible con barras sólidas de puertas enrollables y, mediante el cople Access50EXT, permite adaptación a puertas seccionales. Incorpora sistema de arranque y paro suave que minimiza el desgaste mecánico y extiende la vida útil del equipo. Incluye salidas de relé configurables, interfaz para cerradura eléctrica y sensor de puerta peatonal, facilitando la integración con sistemas de control de acceso y dispositivos periféricos de seguridad.

Características Generales
Alimentación: 110-127 VCA, monofásico
Consumo: 450 W
Torque máximo: 50 Nm
2 salidas de relé
Salida de cerradura eléctrica
Sensor de puerta peatonal
Compatible con paneles de control de acceso
Sistema de arranque y paro suave
Compatible con fotoceldas y sistemas de acceso
Compatible con AccessWiFi

Desempeño
Torque máximo: 50 Nm
Área máxima de puerta: 22 m²
Ciclos máximos: 20 por hora
Temperatura de operación: -20°C a 40°C
Grado de protección: IP54

Físicas y Eléctricas
Alimentación: 110-127 VCA, monofásico
Consumo: 450 W
Salida auxiliar: 12 VCC, 200 mA
Salidas de relé: 2
Salida cerradura eléctrica: Integrada
Sensor puerta peatonal: Integrado

Compatibilidad e Integración
Motor compatible: Access50
Puertas enrollables: Barra sólida compatible
Puertas seccionales: Con cople Access50EXT
Control de acceso: Paneles compatibles
Dispositivos de seguridad: Fotoceldas compatibles
Conectividad WiFi: Módulo AccessWiFi opcional

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Arranque y paro suave que reduce desgaste mecánico del motor**
Característica 2	**Instalación directa a flecha sin adaptadores complejos**
Característica 3	**Compatible con fotoceldas y paneles de control de acceso**
Característica 4	**Salida de cerradura eléctrica y sensor de puerta peatonal integrados**
Característica 5	**Operación en temperaturas extremas de -20°C a 40°C**
Característica 6	**Compatible con módulo AccessWiFi para control remoto**