



Tarjeta de 20 Puertos Ethernet Gigabit / Resolución 4K HDR10 / Carga Máxima 10.4 MP / Soporte HLG y SMPTE / Modos Mini y Estándar

SKU: DS-C66S-20NO Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$38,025.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El controlador LED DSC66S20NO es una solución profesional para sistemas de video wall de alta gama, diseñado para integrarse directamente en gabinetes LED mediante conexiones Ethernet. Este controlador avanzado ofrece 20 puertos Gigabit Ethernet para salida de video, soporte completo para HDR10 y estándares SMPTE ST 2084/2086, permitiendo configuraciones de hasta 16 capas de video con resoluciones 2K y 4K. Ideal para aplicaciones críticas que requieren alta resolución, amplia capacidad de carga y compatibilidad con los últimos estándares de video profesional. La resolución personalizable hasta 16384 x 8192 píxeles y los modos Mini (0.65 MP) y Estándar (2.925 MP) por puerto brindan flexibilidad operativa para distintas densidades de píxeles en despliegues de gran escala.

Características Generales

- 20 puertos Ethernet Gigabit para salida LED
- Soporte HDR10 con estándares SMPTE ST 2084/2086
- Carga máxima 10.4 MP por placa
- 16 capas de video 2K/4K para video wall
- Resolución personalizable hasta 16384 x 8192 píxeles
- Modos Mini (0.65 MP) y Estándar (2.925 MP) por puerto
- Soporte HLG
- Desempeño
- Resolución: 4K HDR10
- Capas de video: 16 (2K/4K)
- Resolución máxima: 16384 x 8192 píxeles
- Carga máxima: 10.4 MP por placa
- Estándares: HDR10, HLG, SMPTE ST 2084/2086
- Modos por puerto: Mini 0.65 MP / Estándar 2.925 MP
- Conectividad 20 puertos Ethernet Gigabit
- Salida directa a gabinetes LED
- Conectividad mediante cables de red
- Contenido del Paquete: Controlador LED DSC66S20NO, Documentación de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad directa a gabinetes LED mediante Ethernet
Característica 2	HDR10 con estándares SMPTE ST 2084/2086 para broadcast
Característica 3	Resolución personalizable hasta 16384 x 8192 píxeles
Característica 4	16 capas de video simultáneas para video wall complejo
Característica 5	Modos Mini 0.65 MP y Estándar 2.925 MP por puerto
Característica 6	Configuración flexible de carga máxima por placa