



Tarjeta de Administración Remota para UPS CyberPower Modelos PR, OL y OR hasta 5 kVA y PDUs con Tarjeta de Expansión

SKU: RMCARD205 Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$4,695.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>CyberPower RMCARD205 es un complemento de administración opcional para el UPS serie CyberPower específico. Al insertar la tarjeta en la ranura de red SNMP / HTTP del UPS, los usuarios pueden monitorear y controlar de forma remota los dispositivos en un back office, sala de servidores o centro de datos mediante navegadores web estándar, sistema de gestión de red (NMS) o interfaz de línea de comandos (SSH y Telnet) en su red. También pueden realizar tareas de gestión, incluidos paros programados, arranques y reinicios.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Cuando ocurre un problema de energía, los administradores serán notificados inmediatamente por correo electrónico, traps de SNMP y SMS. Al utilizar el software de apagado automático, los servidores y las estaciones de trabajo permanecerán protegidos contra la pérdida de datos debido a un corte de energía. El registro de eventos registra el historial operacional del UPS. Con su capacidad de intercambio en caliente, el sistema puede permanecer encendido para el equipo conectado cuando el personal de servicio realice instalación o reemplazo en sitio. Con su interfaz multi lenguaje, los usuarios pueden elegir su idioma preferido para una administración sencilla.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Notificación de Eventos Automática<li style='margin-bottom: 5px;'>Programación remota del funcionamiento del UPS<li style='margin-bottom: 5px;'>Actualización del Software por el Usuario via FTP<li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos soportados: IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, y Syslog<li style='margin-bottom: 5px;'>Autenticación: RADIUS, LDAP, LDAPS, Windows AD<li style='margin-bottom: 5px;'>Auto Apagado<li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de acciones de eventos flexible<li style='margin-bottom: 5px;'>Notificaciones de Alerta Multimedios<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Ethernet 10/100Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Registro de Eventos<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación y Reapilado<li style='margin-bottom: 5px;'>Software: Edición empresarial PowerPanel<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de Software Amigable<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 54 x 36.6 x 76.2 mm (Ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.04 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad de UPS: Series PR/OL/OR y PDU ATS con puerto de expansión</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recursos</h3><div style='margin-bottom: 30px;'></div><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/WY05Nj-JmU' allowfullscreen=''></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/4RSV33EpDs4' allowfullscreen=''></iframe></div></div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto vía navegador web, NMS, SSH y Telnet
Característica 2	Notificaciones inmediatas por email, traps SNMP y SMS
Característica 3	Control programable de apagados, arranques y reinicios remotos
Característica 4	Protección contra pérdida de datos por eventos eléctricos
Característica 5	Instalación en caliente sin interrumpir operación del UPS
Característica 6	Compatibilidad multi-lenguaje y protocolos IPv4/IPv6

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 13:28