



Tarjeta de Administración Remota, para UPS Serie RT3P de LinkePro

SKU: LPSNMP3P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Todos

\$2,189.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'>LPSNMP3P es un complemento de administración opcional para el UPS serie RT3P específico. Al insertar la tarjeta en la ranura de red SNMP / HTTP del UPS, los usuarios pueden monitorear y controlar de forma remota los dispositivos en un back office, sala de servidores o centro de datos mediante navegadores web estándar, sistema de gestión de red (NMS) o interfaz de línea de comandos (SSH y Telnet) en su red.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'>También pueden realizar tareas de gestión, incluidos paros programadas, arranques y reinicios. Cuando ocurre un problema de energía, los administradores serán notificados inmediatamente por correo electrónico, traps de SNMP y SMS. Al utilizar el software de apagado automático, los servidores y las estaciones de trabajo permanecerán protegidos contra la pérdida de datos debido a un corte de energía.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'>El registro de eventos registra el historial operacional del UPS. Con su capacidad de intercambio en caliente, el sistema puede permanecer encendido para el equipo conectado cuando el personal de servicio realice instalación o reemplazo en sitio. Con su interfaz multi lenguaje, los usuarios pueden elegir su idioma preferido para una administración sencilla.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Programación remota del funcionamiento del UPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Notificación de Eventos Automática <li style='margin-bottom: 5px;'>Actualización del Software por el Usuario via FTP <li style='margin-bottom: 5px;'>TCP/IP, UDP, SNMP/HTTP, NTP y SMTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto Apagado <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de acciones de eventos flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Notificaciones de Alerta Múltiples <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Ethernet 10Mbps o 10/100Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro de Eventos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación Rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de Software Amigable </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apagado, arranque y reinicio programados de forma remota
Característica 2	Interfaz web con autenticación segura integrada
Característica 3	Alertas automáticas por correo, SMS y traps SNMP
Característica 4	Actualización de firmware mediante FTP, TFTP o HTTP
Característica 5	Monitoreo y diagnóstico en tiempo con registro de eventos
Característica 6	Gestión remota vía navegador, NMS, SSH o Telnet