



Tarjeta de Administración Remota / SNMP / HTTP Seguro / IPv4/IPv6 / Notificaciones Email/SMS/SNMP / Intercambio en Caliente

SKU: RMCARD205 Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$4,773.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La RMCARD205 es una tarjeta de administración remota opcional diseñada para integrarse en UPS de las series PR, OL y OR hasta 5 kVA, así como en PDUs equipados con ranura de expansión. Al insertarse en la ranura de red SNMP/HTTP del dispositivo, habilita el monitoreo y control remoto mediante navegadores web estándar, sistemas de gestión de red (NMS), o interfaces de línea de comandos a través de SSH y Telnet. Los administradores pueden ejecutar tareas programadas de apagado, arranque y reinicio, y recibir alertas automáticas por correo electrónico, traps SNMP y mensajes SMS ante cualquier evento eléctrico anómalo. Su diseño permite el intercambio en caliente sin interrupción del servicio, y soporta protocolos IPv4/IPv6 para operación en infraestructuras de red modernas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitoreo remoto vía SNMP/HTTP seguroNotificaciones instantáneas por email, SMS y SNMPControl programable de apagados, arranques y reiniciosProtección integral contra pérdida de datos eléctricaIntercambio en caliente sin interrupcionesSoporte multi-lenguaje y protocolos IPv4/IPv6Administración mediante navegador web, NMS, SSH y TelnetCompatible con UPS series PR, OL y OR hasta 5 kVACompatible con PDUs con ranura de tarjeta de expansión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolos: SNMP, HTTP seguro, IPv4, IPv6Interfaces de administración: Navegador web, NMS, SSH, TelnetNotificaciones: Email, SMS, traps SNMPControl remoto: Apagado, arranque y reinicio programables</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Operación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>UPS compatibles: Series PR, OL y OR hasta 5 kVAPDU compatibles: Con ranura de tarjeta de expansiónInstalación: Intercambio en caliente sin interrupcionesIdioma: Soporte multi-lenguaje</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección integral contra pérdida de datos eléctricaAlertas inmediatas ante eventos de energíaGestión proactiva de infraestructura crítica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto vía navegador web, NMS, SSH y Telnet
Característica 2	Notificaciones inmediatas por email, traps SNMP y SMS
Característica 3	Control programable de apagados, arranques y reinicios remotos
Característica 4	Protección contra pérdida de datos por eventos eléctricos
Característica 5	Instalación en caliente sin interrumpir operación del UPS
Característica 6	Compatibilidad multi-lenguaje y protocolos IPv4/IPv6