Tarjeta de Captura HDMI 8K a USB 3.2 Gen 1 | Resolución 8K@60Hz y 4K2K@144Hz | Ancho de Banda 48Gbps | Mezcla de Audio HDMI-Micrófono-Línea | Compatibilidad Multiplataforma Windows-macOS-Linux | Carcasa de Aluminio Plateado

SKU: EPCUH80 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Accesorios

$1,988.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta de captura HDMI 8K a USB 3.2 Gen 1 EPC-UH80 es un dispositivo de alta gama diseñado para profesionales del streaming, producción de video y aplicaciones de broadcasting. Con capacidad para capturar señales de video hasta 8K a 60 Hz y 4K2K a 144 Hz con HDR, ofrece un rendimiento excepcional gracias a su ancho de banda HDMI de 48 Gbps y velocidad USB de 5 Gbps. Su construcción en aluminio asegura disipación térmica óptima y durabilidad, mientras que las funciones avanzadas de mezcla de audio y compatibilidad multiplataforma la convierten en la solución ideal para entornos profesionales. <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Principales</h2> Características Principales <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Captura de video HDMI™ hasta 8K@60Hz y 4K2K@144Hz con soporte HDR completo (HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda HDMI 2.1 de 48 Gbps para transmisión de datos sin compresión
<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz USB 3.2 Gen 1 con velocidad de transferencia de 5 Gbps y compatibilidad UVC/UAC
<li style='margin-bottom: 5px;'>Mezcla de audio profesional: combina audio HDMI digital con entradas de micrófono y línea analógica
<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad multiplataforma: Windows 7/10/11, macOS 10.12+, Linux sin necesidad de drivers
<li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con software profesional: OBS, Streamlabs, Vmix, Zoom, Microsoft Teams
<li style='margin-bottom: 5px;'>Selector EDID con modos COPY, 8K y 4K para gestión avanzada de resoluciones
<li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de aluminio plateado con protección ESD ±8kV para mayor durabilidad <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detalles Técnicos</h2> Especificaciones <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 7680x4320@60Hz (8K) y 4096x2160@120Hz
<li style='margin-bottom: 5px;'>Formatos de video: YUY2, NV12, I420, MJPEG
<li style='margin-bottom: 5px;'>Espacios de color: RGB, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de color: 8/10/12-bit
<li style='margin-bottom: 5px;'>Audio HDMI: 8 canales, 32-192 kHz sampling rate
<li style='margin-bottom: 5px;'>Audio USB: 2 canales, 44.1-48 kHz
<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ESD: IEC 61000-4-2 ±8kV (aire), ±4kV (contacto)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 114×82×22 mm
<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 180 g
<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 5.8W máximo
<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: 0°C a 40°C
<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad operación: 20-80% no condensante Interfaces y Conectividad <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>HDMI IN: Puerto Type A 19-pin femenino
<li style='margin-bottom: 5px;'>HDMI OUT: Puerto Type A 19-pin femenino (loop-through)
<li style='margin-bottom: 5px;'>USB-C: Puerto 12-pin femenino USB 3.2 Gen 1
<li style='margin-bottom: 5px;'>MIC IN: Jack 3.5mm 2-pin para micrófono
<li style='margin-bottom: 5px;'>LINE IN: Jack 3.5mm 3-pin para audio analógico
<li style='margin-bottom: 5px;'>LINE OUT: Jack 3.5mm 3-pin para salida analógica
<li style='margin-bottom: 5px;'>LED indicadores: Power y Link status
<li style='margin-bottom: 5px;'>Selector EDID: Botones COPY, 8K, 4K para gestión de resolución <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <h3 style='font-size: 18px; font-weight: 500; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Streaming Profesional</h3> Ideal para streamers que requieren máxima calidad 8K con mezcla de audio profesional y compatibilidad con OBS/Streamlabs <h3 style='font-size: 18px; font-weight: 500; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Producción de Video</h3> Captura de contenido 4K@144Hz para gaming, producción cinematográfica y contenido de alta velocidad <h3 style='font-size: 18px; font-weight: 500; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Videoconferencias</h3> Integración perfecta con Zoom, Teams y otras plataformas para reuniones profesionales con calidad broadcast <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Captura 8K@60Hz y 4K2K@144Hz con HDR para producción profesional**
Característica 2	**Ancho de banda HDMI 2.1 de 48 Gbps sin compresión de señal**
Característica 3	**USB 3.2 Gen 1 a 5 Gbps con compatibilidad UVC/UAC nativa**
Característica 4	**Mezcla de audio HDMI digital con micrófono y línea analógica**
Característica 5	**Operación plug-and-play sin drivers en Windows, macOS y Linux**
Característica 6	**Carcasa de aluminio con protección ESD de 8 kV**