



Tarjeta de comunicación dual Ethernet IP y línea telefónica POTS para paneles direccionables ES-50XI y ES-200XI

SKU: IPOTS-COM Marca: FIRE-LITE Categoría: Direccionables

\$7,235.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El IPOTS-COM es una tarjeta opcional de comunicación dual (Ethernet IP y línea telefónica POTS) para los paneles de control de alarma contra incendio direccionables Fire-Lite Endurance Series ES-50XI y ES-200XI. Transmite el estado del sistema (alarmas, problemas y fallas de energía) a una estación central de monitoreo, ya sea a través de Internet o de la red telefónica pública conmutada, ofreciendo redundancia entre ambos medios. También funciona como tarjeta de reemplazo en los paneles ES-50X y ES-200X. De forma opcional admite reporte vía celular GSM con los módulos CELL-MOD o CELL-CAB-FL.

Características principales

- Comunicación dual: reporta el estado del sistema por Ethernet IP y por línea telefónica POTS.
- Compatible con paneles Fire-Lite ES-50XI y ES-200XI; también reemplaza tarjetas de ES-50X y ES-200X.
- Transmite alarmas, problemas y fallas de energía a la estación central de monitoreo.
- Ahorra el costo de dos líneas telefónicas dedicadas al reportar también por Internet.
- Incluye 2 puertos telefónicos y 1 puerto Ethernet; instalación con tornillos y pines preinstalados.
- Opción de reporte celular GSM agregando CELL-MOD o CELL-CAB-FL; listado UL Recognized.

Especificaciones técnicas

El producto es compatible con paneles de alarma contra incendio Fire-Lite Endurance Series ES-50XI y ES-200XI. Transmite el estado del sistema (alarmas, problemas y fallas de energía) a una estación central de monitoreo, ya sea a través de Internet o de la red telefónica pública conmutada, ofreciendo redundancia entre ambos medios. También funciona como tarjeta de reemplazo en los paneles ES-50X y ES-200X. De forma opcional admite reporte vía celular GSM con los módulos CELL-MOD o CELL-CAB-FL.

Puertos telefónicos

2, para 2 líneas POTS.

Puerto de red

1 Ethernet IP.

Compatibilidad

Paneles ES-50XI y ES-200XI (reemplazo en ES-50X y ES-200X).

Configuración

2 microinterruptores.

Red remota

AlarmNet (programación y evaluación remota).

Reporte celular

Opcional con CELL-MOD o CELL-CAB-FL.

Certificaciones

UL Recognized, RoHS.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación dual: reporta el estado del sistema por Ethernet IP y por línea telefónica POTS
Característica 2	Compatible con paneles Fire-Lite ES-50XI y ES-200XI; también reemplaza tarjetas de ES-50X y ES-200X
Característica 3	Transmite alarmas, problemas y fallas de energía a la estación central de monitoreo
Característica 4	Permite programación y evaluación remota del panel a través de la red AlarmNet
Característica 5	Ahorra el costo de dos líneas telefónicas dedicadas al reportar también por Internet
Característica 6	Incluye 2 puertos telefónicos y 1 puerto Ethernet; instalación con tornillos y pines preinstalados
Característica 7	Opción de reporte celular GSM agregando CELL-MOD o CELL-CAB-FL; listado UL Recognized