



Tarjeta de Control de Acceso / 2 Entradas Pulso Seco / 2 Salidas Solenoide / 24V DC / Dipswitch Configurable / Compatible DS-K3H4420-120 y DS-K3H4410-120

SKU: 314618561 Marca: HIKVISION

\$2,545.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Tarjeta electrónica de control diseñada para la gestión de torniquetes de cuerpo completo en sistemas de control de acceso profesionales. Integra dos canales de entrada por pulso seco y dos salidas dedicadas para el control de solenoide, permitiendo la operación simultánea o independiente de mecanismos de paso sencillo y doble. Su alimentación nominal de 24V DC garantiza estabilidad en entornos de alta rotación de personal. La configuración de parámetros operativos se realiza directamente mediante dipswitch integrado, eliminando la dependencia de software especializado para el despliegue inicial. Compatibilidad verificada con los modelos de torniquete DS-K3H4420-120 y DS-K3H4410-120.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 25px 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 25px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>>2 salidas de control de solenoide para actuación de mecanismos<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>>2 entradas de pulso seco para señales de control externo<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>>2 salidas de control de solenoide para actuación de mecanismos<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>>Alimentación 24V DC para operación estable en condiciones continuas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>>Configuración mediante dipswitch integrado sin software adicional<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>>Compatibilidad dual con torniquetes DS-K3H4420-120 y DS-K3H4410-120<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 25px 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Entradas de Control</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>2 × Pulso seco</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Salidas de Actuación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>2 × Control de solenoide</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Voltaje de Alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>24V DC</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Método de Configuración</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Dipswitch integrado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Compatibilidad - Torniquete Doble</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>DS-K3H4420-120</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Compatibilidad - Torniquete Sencillo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>DS-K3H4410-120</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Factor de Forma</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Diseño compacto para integración</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Tipo de Dispositivo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Tarjeta electrónica de control de torniquete</div></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; margin-top: 10px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Aplicación Recomendada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Control de acceso peatonal en instalaciones con torniquetes de cuerpo completo de paso sencillo o doble, incluyendo centros corporativos, infraestructura de transporte, recintos deportivos y zonas restringidas de alta concurrencia.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control eficiente con doble entrada de pulso seco
Característica 2	Doble salida para gestión de solenoide independiente
Característica 3	Alimentación 24V DC para operación estable continua
Característica 4	Configuración rápida mediante dipswitch integrado
Característica 5	Diseño compacto para integración en gabinetes reducidos
Característica 6	Compatibilidad dual con torniquetes de cuerpo completo